

## Platten POM C

|                             |             |               |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| DIN Bezeichnung             | POM C natur | POM C schwarz |
| Dichte (g/cm <sup>3</sup> ) | 1,41        | 1,41          |

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Dickentoleranz (mm) |      | (kg/m) | kg/m) |
|------------|-------------|---------------------|------|--------|-------|
| 0,5        | 1000        | -0,02               | 0,08 | +      |       |
| 0,8        | 1000        | -0,05               | 0,10 | +      |       |
| 1          | 1000        | -0,10               | 0,10 | +      | +     |
| 1,5        | 1000        | -0,15               | 0,15 | +      |       |
| 2          | 1000        | -0,15               | 0,15 | +      | +     |
| 2,5        | 1000        | -0,20               | 0,20 | +      |       |
| 3          | 1000        | -0,20               | 0,20 | +      | +     |
| 4          | 1000        | -0,20               | 0,20 | +      | +     |
| 5          | 1000        | -0,25               | 0,25 | +      | +     |
| 5          | 500         | +0,2                | +0,5 | +      | +     |
| 6          | 1000        | -0,25               | 0,25 | +      | +     |
| 6          | 500         | +0,2                | 0,75 | +      | +     |
| 8          | 500         | +0,20               | 0,90 | +      | +     |
| 8          | 1000        | +0,20               | 0,90 | -      | -     |
| 10         | 500         | +0,20               | 0,90 | -      | -     |
| 10         | 610         | +0,20               | 0,90 | +      | +     |
| 10         | 1000        | +0,20               | 0,90 | +      | +     |
| 12         | 500         | +0,30               | 1,50 | -      | -     |
| 12         | 610         | +0,30               | 1,50 | +      | +     |
| 15         | 500         | +0,30               | 1,50 | -      | -     |
| 15         | 610         | +0,30               | 1,50 | +      | +     |
| 15         | 1000        | +0,30               | 1,50 | +      | +     |
| 16         | 610         | +0,30               | 1,50 | -      | -     |
| 20         | 500         | +0,30               | 1,50 | -      | -     |
| 20         | 610         | +0,30               | 1,50 | +      | +     |
| 20         | 1000        | +0,30               | 1,50 | +      | +     |
| 25         | 500         | +0,30               | 1,50 | -      | -     |
| 25         | 610         | +0,30               | 1,50 | +      | +     |
| 25         | 1000        | +0,30               | 1,50 | +      | +     |

*Weitere Typen, Zuschnitte, Abmessungen & Fertigteile sind auf Anfrage lieferbar!*

*Bei den Gewichten handelt es sich um theoretische Gewichte, Auslieferungen gehen über eine geeichte Waage*

Lieferlänge : 1000 mm , 3000 mm      Längentoleranz : 0 % bis + 3 %

Ohne Mindestmenge bestellbare Formate sind durch **fett**-Druck hervorgehoben!

# Platten POM C



|                             |             |               |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| DIN Bezeichnung             | POM C natur | POM C schwarz |
| Dichte (g/cm <sup>3</sup> ) | 1,41        | 1,41          |

| Dicke (mm) | Breite (mm) | Dickentoleranz (mm) |       | POM C natur | POM C schwarz |
|------------|-------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| 30         | 500         | +0,50               | +2,50 | -           | -             |
| 30         | 610         | +0,50               | +2,50 | +           | +             |
| 30         | 1000        | +0,50               | +2,50 | +           | +             |
| 35         | 500         | +0,50               | +2,50 | -           | -             |
| 35         | 610         | +0,50               | +2,50 | +           | +             |
| 40         | 500         | +0,50               | +2,50 | -           | -             |
| 40         | 610         | +0,50               | +2,50 | +           | +             |
| 40         | 1000        | +0,50               | +2,50 | +           | +             |
| 45         | 500         | +0,50               | +2,50 | -           | -             |
| 45         | 610         | +0,50               | +2,50 | -           | -             |
| 50         | 500         | +0,50               | +2,50 | -           | -             |
| 50         | 610         | +0,50               | +2,50 | +           | +             |
| 50         | 1000        | +0,50               | +2,50 | +           | +             |
| 55         | 500         | +0,50               | +2,50 | -           | -             |
| 55         | 610         | +0,50               | +3,50 | -           | -             |
| 60         | 500         | +0,50               | +3,50 | -           | -             |
| 60         | 610         | +0,50               | +3,50 | +           | +             |
| 60         | 1000        | +0,50               | +3,50 | +           | +             |
| 65         | 500         | +0,50               | +5,00 | -           | -             |
| 70         | 500         | +0,50               | +5,00 | -           | -             |
| 70         | 610         | +0,50               | 5,00  | +           | +             |
| 70         | 1000        | +0,50               | 5,00  | +           | -             |
| 80         | 610         | +0,50               | 5,00  | +           | +             |
| 80         | 1000        | +0,50               | 5,00  | +           | -             |
| 90         | 610         | +0,50               | 5,00  | -           | -             |
| 100        | 610         | +0,50               | 5,00  | +           | +             |
| 100        | 1000        | +0,50               | 5,00  | +           | -             |

*Weitere Typen, Zuschnitte, Abmessungen & Fertigteile sind auf Anfrage lieferbar!*

*Bei den Gewichten handelt es sich um theoretische Gewichte, Auslieferungen gehen über eine geeichte Waage*

Lieferlänge : 1000 mm , 3000 mm      Längentoleranz : 0 % bis + 3 %

Ohne Mindestmenge bestellbare Formate sind durch **fett**-Druck hervorgehoben!