

PC Vollstangen transluzent (Industriequalität)

VOLLSTÄBE



Länge

1 | 3 m

Ø mm	Toleranzen mm		PC [®] kg/m
	min.	max.	
10	+ 0,1	+ 0,8	0,100 ⊕
12	+ 0,2	+ 0,9	0,148 ⊕
15	+ 0,2	+ 0,9	0,224
16	+ 0,2	+ 0,9	0,258 ⊕
20	+ 0,2	+ 0,9	0,398 ⊕
25	+ 0,2	+ 1,2	0,622 ⊕
30	+ 0,2	+ 1,2	0,888 ⊕
36	+ 0,2	+ 1,6	1,283 ⊕
40	+ 0,2	+ 1,6	1,576 ⊕
50	+ 0,3	+ 2,0	2,466 ⊕
60	+ 0,3	+ 2,5	3,550 ⊕
70	+ 0,3	+ 2,5	4,850 ⊕
80	+ 0,4	+ 3,0	6,290 ⊕
90	+ 0,6	+ 3,8	7,970
100	+ 0,6	+ 3,8	9,840 ⊕
120	+ 1,2	+ 7,4	14,596
140	+ 1,2	+ 7,4	19,310
150	+ 1,2	+ 7,4	22,180
180	+ 1,2	+ 7,4	32,010 ⊕
200	+ 1,3	+ 8,5	39,570