

PEEK Vollstangen

VOLLSTÄBE



Länge

Ø 5–110 mm = 1 | 2 | 3 m

Ø 125–200 mm = 1 m

Ø mm	Toleranzen mm		PEEK®	PEEK-mod®	PEEK-30GF®	PEEK-30CF®	
	min.	max.	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	
5	+ 0,1	+ 0,6	0,032 ⊙	0,033	0,033		
6	+ 0,1	+ 0,6	0,040 ⊙				
8	+ 0,1	+ 0,7	0,072 ⊙	0,080	0,081		
10	+ 0,1	+ 0,7	0,110 ⊙	0,130 ●	0,131 ⊙	0,128	
12	+ 0,2	+ 0,8	0,164 ⊙	0,180	0,182	0,175	
15	+ 0,2	+ 0,8	0,252	0,277	0,279	0,268	
16	+ 0,2	+ 0,8	0,285 ⊙	0,320	0,323	0,380	
18	+ 0,2	+ 0,8	0,360 ⊙	0,400	0,400	0,400	
20	+ 0,2	+ 0,8	0,439 ⊙●	0,510 ●	0,512 ⊙	0,472 ●	NEU
22	+ 0,2	+ 1,0	0,535 ⊙	0,600	0,603	0,585	
25	+ 0,2	+ 1,0	0,685 ⊙●	0,760	0,763	0,731	NEU
28	+ 0,2	+ 1,0	0,850 ⊙	0,950	0,954	0,919	NEU
30	+ 0,2	+ 1,0	1,000 ⊙	1,110 ●	1,115 ⊙	1,056 ●	
32	+ 0,2	+ 1,2	1,110 ⊙●	1,250	1,255	1,204	NEU
36	+ 0,2	+ 1,2	1,430 ⊙	1,490	1,495	1,525	
40	+ 0,2	+ 1,2	1,740 ⊙	1,940 ●	2,010 ⊙	1,920 ●	
45	+ 0,3	+ 1,3	2,220 ⊙	2,470	2,480	2,425	
50	+ 0,3	+ 1,3	2,770 ⊙●	3,130 ●	3,220 ⊙	2,950	NEU
56	+ 0,3	+ 1,3	3,400 ⊙	3,780	3,790		
60	+ 0,3	+ 1,6	3,920 ⊙	4,400 ●	4,650 ⊙		
65	+ 0,3	+ 1,6	4,550 ⊙	5,100	5,120		
70	+ 0,3	+ 1,6	5,400 ⊙	5,900	5,930		
75	+ 0,4	+ 2,0	6,100	6,810	6,830		
80	+ 0,4	+ 2,0	6,960 ⊙	8,100 ●	8,150 ⊙		
90	+ 0,5	+ 2,2	8,800 ⊙	9,790	9,800		
100	+ 0,6	+ 2,5	10,800 ⊙	12,100	12,900		
110	+ 0,8	+ 3,5	13,000 ⊙				NEU
120	+ 0,8	+ 3,5	15,610				
125	+ 0,8	+ 3,5	16,930 ⊙				
140	+ 0,9	+ 3,8	21,300				
150	+ 1,0	+ 4,2	24,600 ⊙				
180	+ 1,2	+ 5,0	35,300 ⊙				
200	+ 1,3	+ 5,5	43,530 ⊙				